



PRIVELIO



ГИБКОЕ И БЕЗОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

Система Privelio компании Evolis предназначена для мгновенного выпуска кредитных и дебетовых карт. Наличие в одном устройстве нескольких лотков для подачи карт позволяет использовать его для печати персонализированной информации на заготовках разного дизайна. Процедура печати карт с помощью Privelio отличается беспрецедентным уровнем защиты и соответствует международным банковским стандартам безопасности.

ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Ленты для печати персонализированной информации, заготовки и отбракованные карты надежно защищены с помощью электромеханического замка (с одинарным или двойным контролем доступа) системы Privelio.
- Благодаря запатентованной технологии Kinclipse остаточные следы конфиденциальных данных на красящей ленте надежно маскируются.

ГИБКОСТЬ

- Наличие в системе Privelio нескольких лотков для подачи заготовок и нескольких модулей печати дает непревзойденные возможности для персонализации.
- Благодаря серверу Evolis Mosaic системой Privelio можно управлять по сети, не устанавливая рядом с ней отдельный компьютер.

РАСШИРЯЕМОСТЬ

- Система Privelio с дополнительным модулем XT может печатать рельефные символы (эмбоссирование) и выполнять индент-печать.
- Система Privelio может быть укомплектована различными модулями кодирования: для магнитной полосы, контактных и бесконтактных чипов.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ / Полное описание и технические характеристики см. на веб-сайте www.evolis.com

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

- Технология прямой сублимационной цветной печати/термоперенос монохромный
- 2 модуля печати
- Односторонняя или двусторонняя печать «в край»
- Стандартное разрешение: 300 x 300 точек на дюйм
- Настраиваемое разрешение 300 x 600 точек на дюйм (цветная и монохромная печать) или 300 x 1200 точек на дюйм (только монохромная печать).
- Встроенная PC-карта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИНТЕРА¹

- Односторонняя печать:
 - Монохромная (черный/золотистый/серебристый) + наложение: 33 сек. на карту
- Двусторонняя печать:
 - Монохромная (черный/золотистый/серебристый) + наложение/КО: 46 сек. на карту

УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ

- 3 устройства подачи по 100 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Прорезь для подачи карт вручную
- Вместимость приемного лотка: 40 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Вместимость лотка для отбракованных карт: 40 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Толщина карт: от 0,25 до 1,25 мм (10–50 мил), регулятор толщины (0,25 мм / 10 мил только для монохромной печати)
- Формат карт: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)

ЭМБОССИРОВАНИЕ И ИНДЕНТ-ПЕЧАТЬ

- Модуль ХТ для эмбооссирования и индент-печати (поставляется отдельно):
 - Вместимость колеса: 120 символов, нержавеющая сталь
 - Модуль индент-печати: на обратной стороне карт — OCR B1
- Стандартные типы символов: Farrington = OCR 7B (10 символов) и Standard Gothic (42 символа)
- Другие наборы специальных и национальных символов для эмбооссирования и индент-печати поставляются по запросу

ИНТЕРФЕЙСЫ

- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (индикатор трафика)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

- Доступные модули кодирования:
 - Модуль кодирования магнитной полосы ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Интеллектуальная контактная станция ISO 7816-2
 - Модуль кодирования контактных смарт-карт — PC/SC, EMV 2000-1
 - Модуль кодирования бесконтактных смарт-карт — ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
 - Другие специфические модули кодирования поставляются по запросу
- Возможность комбинирования разных вариантов

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Электромеханическая система блокировки с возможностью двойного контроля доступа
- Процесс Kineclipse маскирует следы данных, остающиеся на ленте после печати
- Шифрование данных (SSL/TLS) с поддержкой 3DES и AES-256
- Поддержка замка безопасности Kensington[®]

ДИСПЛЕЙ

- Цветной сенсорный дисплей (7 дюймов)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Комплект Evolis Mosaic SDK обеспечивает удаленный контроль принтера, простую интеграцию и безопасное взаимодействие

¹ При соблюдении определенных условий

² Гарантия подразумевает соблюдение определенных условий и применения красящих лент Evolis High Trust[®].

ЛЕНТЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

Чтобы максимально повысить качество и долговечность напечатанных карт, продлить срок службы печатающей головки и обеспечить общую надежность принтера, используйте красящие ленты Evolis High Trust[®].

- Автоматическое распознавание и настройка параметров
- Лента вставлена в кассету, для удобства использования
- Функция экономии красящей ленты для монохромной печати

Список лент представлен на сайте www.evolis.com

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН, СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

- Режим ожидания и сниженное энергопотребление
- CE, FCC, ICES, VCCI
- RoHS

РАЗМЕР И ВЕС

- Размеры (В x Ш x Г): 336 x 407 x 630 мм (13,23 x 16,02 x 24,80 дюйма)
- Вес: 32,5 кг (71,65 фунта)

ГАРАНТИЯ

- Гарантия 2 года (на принтер и печатающую головку)²
- Продление гарантии по запросу

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé - 49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evoliasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

JAPAN - Evolis Japan - Tokyo - evolisjapan@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com